

FICHE TECHNIQUE

EUROTECHNIQUE®

## SIMPLY PRO SL505N

Réf. 1NISN Tailles 6 &gt;&gt; 11

Jauge 15



## GANTS MANUTENTION DE PRÉCISION

Les 

- Protection accrue de la peau contre les risques de dermatites
- Excellent confort
- Grip exceptionnel en milieu huileux

0%  
SILICONE

## DESCRIPTION

Gant de protection en manutention, doublement enduit sur 3/4 du dos en nitrile lisse orange et en nitrile noir avec effet grainé sur la paume offrant un grip exceptionnel et une protection accrue de la peau contre les risques de dermatites. Son tricot en polyester noir assure un excellent confort. Sa jauge 15 garantie une excellente dextérité. Idéal pour des travaux fins, de maintenance et d'entretien dans des industries mécaniques et automobiles. Recommandé en environnement huileux. Garanti sans silicone.


## TAILLES

## RÉFÉRENCES

TAILLES	RÉFÉRENCES
6	1NISN06
7	1NISN07
8	1NISN08
9	1NISN09
10	1NISN10
11	1NISN11

## CONDITIONNEMENT

100 PAIRES / CARTON



## NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type. 0075/1747/162/01/17/0106. Délivré par CTC (0075)

EN420:2003 + A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	1	2	1	X



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (1/5)
- Résistance au déchirement (2/4)
- Résistance à la perforation (1/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (X/F)

## DOMAINES D'APPLICATION



Maintenance



Industrie lourde



Service



Industrie légère

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.eurotechnique-gloves.com](http://www.eurotechnique-gloves.com)

EURO PROTECTION GROUP