

 Jauge **10**


## GANTS MANUTENTION LOURDE

Les 

- Grip exceptionnel en milieu humide
- Niveau maximum de résistance à la déchirure
- Poignet élastique pour une meilleure protection contre les salissures
- Dos aéré pour un meilleur confort



## DESCRIPTION

Gant de protection en manutention, enduit en latex orange avec finition adhésive de la paume et du pouce pour une meilleure protection de la main et un grip exceptionnel. Protection maximale contre la déchirure (4/4 - EN388). Le dos aéré, le tricot en polyester jaune et le poignet élastique favorisent le confort lors du port. Idéal pour la manutention d'objets et de composants lourds et pour la des travaux dans le bâtiment. Recommandé en milieu humide.


## TAILLES

## RÉFÉRENCES

TAILLES	RÉFÉRENCES
8	1LACO08
9	1LACO09
10	1LACO10
11	1LACO11

## CONDITIONNEMENT

100 PAIRES / CARTON



## DOMAINES D'APPLICATION

-  Exploitation minière
-  Infrastructure, BTP
-  Second-oeuvre
-  Transport et logistique

## NORMES

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
2	1	4	2	X



- Résistance à l'abrasion (2/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (1/5)
- Résistance au déchirement (4/4)
- Résistance à la perforation (2/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (X/F)