

FICHE TECHNIQUE

EUROTECHNIQUE

EUROICE

Réf. MO6630 Tailles 7 >> 11

Jauge 15

Les 

- Déperlant
- Souplesse
- Dextérité accrue
- Grip



TAILLES	RÉFÉRENCES
7	6627
8	6628
9	6629
10	6630
11	6631

DESCRIPTION


Support tricoté extérieur en nylon, doublure en bouclette acrylique, avec revêtement PVC-HPT (Hydopellent Tehnology). Résistant au froid et présentant une excellente flexibilité en environnement froid. Très confortable dans les applications à froid.

Enduction PVC souple et résistant, qui offre une adhérence exceptionnelle dans des conditions sèches, humides et huileuses. Haute dextérité dans les applications sèches et humides.

Support en nylon sans couture respirant et produisant un minimum de peluches. Traitement Sanitised pour assurer une certaine protection contre les organismes qui provoquent les mauvaises odeurs et les infections croisées.

CONDITIONNEMENT

100 PAIRES / CARTON



DOMAINES D'APPLICATION

-  Maintenance
-  Service

NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type. **GB08/76161**. Délivré par **SGS (120)**

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
3	2	3	1	X



- Résistance à l'abrasion (3/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (2/5)
- Résistance au déchirement (3/4)
- Résistance à la perforation (1/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (X/F)



EN511:2006

A	B	C
X	2	X



- Résistance au froid convectif (X/4)
- Résistance au froid de contact (2/4)
- Résistance à l'eau (X/1)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eurotechnique-gloves.com

EURO PROTECTION GROUP