

Jauge **15**

GANTS ANTI-FROID

Les **+**

- Déperlant grâce au traitement HPT
- Dextérité accrue
- Grip
- Traitement Sanitized®



TAILLES	RÉFÉRENCES
7	1WIPP00007
8	1WIPP00008
9	1WIPP00009
10	1WIPP00010
11	1WIPP00011

DESCRIPTION

Ces gants assurent confort et flexibilité en environnement froid, ainsi qu'une haute dextérité lors d'activités en milieux secs ou humides, grâce au support tricoté extérieur en nylon, doublure en bouclette acrylique, avec revêtement PVC-HPT (Hydropellent Tehnology : déperlant).


Enduction PVC souple et résistante, offrant une adhérence exceptionnelle dans des conditions sèches, humides ou huileuses. Support respirant en nylon sans couture, produisant un minimum de peluches. Traitement Sanitized® assurant une certaine protection contre les organismes liés aux mauvaises

NORMES

infections croisées.

CONDITIONNEMENT

100 PAIRES / CARTON



DOMAINES D'APPLICATION

- Maintenance
- Service



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type. **2777/10472-02/E23-01**.
Délivré par **SATRA (2777)**

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
3	2	3	1	X



- Résistance à l'abrasion (3/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (2/5)
- Résistance au déchirement (3/4)
- Résistance à la perforation (1/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (X/F)



EN511:2006

A	B	C	D
X	2	X	



- Résistance au froid convectif (X/4)
- Résistance au froid de contact (2/4)
- Résistance à l'eau (X/1)

■ (/)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eurotechnique-gloves.com

EP EURO PROTECTION GROUP