

PRO 54

H. d'accès maxi : 3,80 m



GARANTIE
5 ans

Norme EN 131 

POUR UN USAGE QUOTIDIEN SANS SOUCI



PRO 54 5 marches



PRO 54 5 marches

- Aluminium.
- Disponible de 3 à 8 marches.
- Articulations en fonte d'aluminium pour une résistance optimale aux conditions exigeantes.
- Profil renforcé de 54 mm sur le plan de montée.
- Garde-corps hauteur : 600 mm.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE D'UTILISATION

ESCAPEAUX



Plate-forme de travail antidérapante

- En fonte d'aluminium.
- Dimensions : 250 x 250 mm.
- Anti-soulèvement par conception : empêche le soulèvement accidentel.



Tablette porte-outils

- Inclus : crochet porte-seau.



Grande surface d'appui au sol

- Larges patins antidérapants.
- Fixés par vissage pour une tenue maximale.

+ Accessoirisable

Grâce à sa tablette équipée d'un système de clipsage breveté. Voir page 116.



Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Pro 54 3 marches	609203	1,44	2,65	0,84	0,45	54/45	4,6	116
Pro 54 4 marches	609204	1,69	2,90	1,05	0,48	54/45	5,4	133
Pro 54 5 marches	609205	1,94	3,10	1,22	0,52	54/45	6,3	150
Pro 54 6 marches	609206	2,19	3,35	1,40	0,55	54/45	7,3	177
Pro 54 7 marches	609207	2,44	3,55	1,59	0,59	54/45	8,2	206
Pro 54 8 marches	609208	2,69	3,80	1,78	0,63	54/45	9,2	244

⁽¹⁾Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés + la hauteur de la plate-forme.